

ARTICOLO / ARTICLE

MULTISERVICE

UTILIZZO CONSIGLIATO/ SUITABLE FOR

Drappeggio / Drapery
Decorazione / Decoration
Rivestimento soft / Soft covering

CARATTERISTICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| COMPOSIZIONE / COMPOSITION | ALTEZZA / WIDTH | PESO / WEIGHT | RESISTENZA / RESISTANCE | CLASSE IGNIFUGA / FLAME RETARDANT |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| PL TREVIRA 51% - 49%PL | ↕ 300 cm | 831 gml / 277 g/m ² | Abrasion / Abrasion UNI EN ISO 12947/2 - 2000: 20.000 cicli / cycles | Omologazioni / Certifications CLASSE 1 (IT),M1 (F),CLASSE 1 IM BS 5867 part 2 : 2800 (UK) IMO (MARINE),B1(D) AIRBUS Smoke Toxicity |

VARIAZIONI DIMENSIONALI / SHRINKAGE

ORDITO / WARP UNI EN ISO 6330:2002 < = +1,0%

TRAMA / WEFT UNI EN ISO 6330:2002 < = + 1,0%

LAVABILITA' / CLEANING

ISTRUZIONI AL LAVAGGIO / CLEANING INSTRUCTIONS



made in Italy

AGENA
PIRO

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

| LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING | scala range | LAVAGGIO AD UMIDO / WET WASHING | scala range | LUCE / LIGHT | scala range | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|-----|-----|
| UNI EN ISO 105 D01 | 5 | 1-5 | UNI EN ISO 105 C06 | 4/5 | 1-5 | UNI EN ISO 105 B02 | 4/5 | 1-8 |

PROPRIETA' / PROPERTIES

Tessuto acustico aw: 0.6-UNI EN ISO 11654

Acoustic fabric aw: 0.6-UNI EN ISO 11654

La combinazione di due tessuti garantisce l'aumento delle proprietà come segue:

The combination of the two fabrics ensures the increase of the properties as follows:

MULTISERVICE + BLACKOUT

ASSORBIMENTO ACUSTICO COMBINATO / COMBINED SOUND ABSORPTION **Alpha w=0,7 UNI EN ISO 11654**

ISOLAMENTO ACUSTICO COMBINATO/ COMBINED SOUND INSULATION **Max 10dB(1000:4000Hz)- abbattimento di 10 volte del rumore stradale (ISO 717-1)**
- ten times road noise reduction (ISO 717-1)

MULTISERVICE + REFLECTIC

ASSORBIMENTO ACUSTICO COMBINATO / COMBINED SOUND ABSORPTION **Alpha w=0,7 UNI EN ISO 11654**

ISOLAMENTO ACUSTICO COMBINATO/ COMBINED SOUND INSULATION **Max 3 dB(1000:4000 Hz)- abbattimento del 50% del rumore stradale (ISO 717-1)**
- 50% road noise reduction (ISO 717-1)

made in Italy

AGENA
PIRO